



Сортамент изделий выполнен из нейлона (мультифиламент, проволока), полипропиленового филамента (нити), полипропилена, полиэстера и других продуктов, технические характеристики для диаметров от 28мм до 80мм. Продукция имеет высокую прочность, низкий коэффициент удлинения, стойкость к истиранию, стойкость к коррозии, антистатические свойства, является гладким и мягким, изделия легки в эксплуатации.

В основном используется в океанских перевозках, рыбалке, грузовых операциях в порту, оборонной промышленности, разведке нефти и других областях.

Спецификация	Нейлоновый мультифиламент		Нейлон		Полипропиленовый мультифиламент		Полипропилен		Полиэстер		
	Диаметр	Вес	Усилие на разрыв	Вес	Усилие на разрыв	Вес	Усилие на разрыв	Вес	Усилие на разрыв	Вес	Усилие на разрыв
	мм	кг/220м	даN	кг/220м	даN	кг/220м	даN	кг/220м	даN	кг/220м	даN
	28	105	16300	100	12800	87	12700	85	10500	130	13200
	32	140	25000	135	17400	115	14000	110	13300	175	16200
	36	180	30000	173	21200	145	19500	135	16600	220	19900
	40	220	35000	212	25100	180	23100	165	20100	270	24700
	44	265	41000	255	30000	215	27400	200	24200	325	29300
	48	315	48000	305	34500	255	31500	235	28000	385	34500
	52	370	57000	355	40000	295	36000	280	32500	445	40300
	56	430	65000	415	46000	350	41200	325	37100	525	46100
	60	490	73000	470	51000	400	47700	375	42500	600	51300
	64	560	85000	540	58000	45500	53500	430	48000	680	59600
	72	710	110000	680	73000	57500	6700	535	60300	860	74200
	80	880	126000	845	93000	710	81500	660	72400	1060	91000